

# MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	<b>M 32</b>
der Firma	<b>Fenster Nauer AG</b> <b>Weberrütistrasse 2, 8833 Samstagern</b>
Material:	Blendrahmen: Holz-Aluminium Verbundkonstruktion Flügelrahmen: Holz-Aluminium Verbundkonstruktion
Masse:	Rahmen 110 x 68 mm inkl. 14 mm Isolation, Flügel 68 x 83 mm, Stulp 112 x 89 mm
Glasflächenanteil:	75.2 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, $U_g$ -Wert 0.7 W/m <sup>2</sup> K, Stärke 36 mm
Randverbund:	Thermix TX.N

**ausgewiesener  $U_w$ -Wert  $\leq 1.0$  W/m<sup>2</sup>K**

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



**Code Nr. 294.09**

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit und Schallschutz sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **M 32** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 26.08.2009


Dietikon, 26.08.2009

Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche  
FFF

Schweizerische Zentralstelle  
Fenster- und Fassadenbau  
SZFF

Leiter Technik

Geschäftsführer



**MINERGIE®**

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch  
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

[www.minergie.ch](http://www.minergie.ch)