

MINERGIE® Zertifikat

| | |
|---------------------|--|
| Fensterkonstruktion | Nauer HMF plus lichtoptimiert "Minergie-P" |
| der Firma | Fenster Nauer AG Weberrütistrasse 2, 8833 Samstagern |
| Material: | Blendrahmen: Holz mit Aluabdeckung Flügelrahmen: Holz-Aluminium Verbundkonstruktion |
| Masse: | Rahmen 115 x 84 mm, Flügel 68 x 82 mm, Stulp 112 x 82 mm |
| Glasflächenanteil: | 81,7 % |
| Verglasung: | 3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.60 W/m ² K, Stärke 44 mm |
| Randverbund: | Swisspacer V |

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 0.80 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE-P®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE-P® - Fenster

Code Nr. 294.10

Ein MINERGIE-P®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Nauer HMF plus lichtoptimiert "Minergie-P"** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 9. März 2010

Dietikon, 9. März 2010

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch